

RAAD VAN STATE, AFDELING ADMINISTRATIE.

A R R E S T

**nr. 113.053 van 28 november 2002
in de zaak A. 122.955/VII-27.074.**

In zake :

de n.v. UMICORE
die woonplaats kiest bij
Advocaat P. PEETERS,
kantoor houdende te ANTWERPEN,
Graanmarkt 2

tegen :

het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering,
dat woonplaats kiest bij
Advocaten G. MARTYN, P. DEJONCKHEERE, J. COLPAERT
en I. DE TANDT,
kantoor houdende te AVELGEM,
Doorniksesteenweg 82.

DE VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat de n.v. UMICORE op 25 juni 2002 heeft ingediend om de schorsing te vorderen van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Vlaamse minister van leefmilieu en landbouw van 21 april 2002 houdende definitieve uitspraak na vergunning op proef op naam van de n.v. UMICORE OLEN, Broekstraat 31, 1000 Brussel, voor een inrichting, gelegen te 2250 Olen, Watertorenstraat 33;

Gezien de nota van de verwerende partij;

Gezien het verslag opgemaakt door Eerste Auditeur E. LANCKSWEERDT;

Gelet op de kennisgeving van het verslag aan partijen;

Gelet op de beschikking van 19 september 2002 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 24 oktober 2002;

Gelet op de beschikking van 28 oktober 2002 waarbij de zaak wordt uitgesteld tot de zitting van 5 november 2002 om 10.00 uur;

Gehoord het verslag van Kamervoorzitter M.-R. BRACKE;

Gehoord de opmerkingen van Advocaten P. PEETERS en F. VAN NUFFEL, die verschijnen voor de verzoekende partij, en van Advocaat I. DE TANDT, die verschijnt voor de verwerende partij;

Gehoord het eensluidend advies van Eerste Auditeur E. LANCKSWEERDT;

Gelet op de artikelen 17 en 18 en titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

1. Overwegende dat de gegevens van de zaak als volgt kunnen worden samengevat :

1.1. De verzoekende partij, de n.v. UMICORE, baat te Olen een koperraffinaderij uit.

Voor een goed begrip van de zaak weze aangestipt dat de inrichting van de verzoekende partij bestaat uit verschillende onderdelen, die op verschillende wijze met de dioxine-problematiek te maken hebben en ten aanzien waarvan verschillende normen opgelegd werden. Die onderdelen zijn :

- contimelt (anodengieterij). Het proces dat hier plaats vindt is de eerste zuiveringsstap in de raffinage van koperproducten;
- contirod. Het doel van deze installatie is het continu vervaardigen van koperwalsdraad vertrekkend van zuiver koper onder de vorm van kathodenplaten en interne recyclageproducten (draad en gietbaren);
- verticale gietingen. Het doel van de verticale gieterij is het vervaardigen van knuppels en walsplaten vertrekkend vanuit zuiver koper, onder de vorm van kathodenplaten, interne recyclageproducten en schroot;
- sproeiroostovens (Ruthner 3 en 4). De sproeiroostovens maken deel uit van de zogenaamde "chlorideweg II", waarbij onzuiver Co-metaal wordt ingezet met het oog op kobaltproductie.

1.2. Voor de uitbating van haar inrichting verkreeg de verzoekende partij in het verleden verschillende vergunningen. Op 12 juli 1990 kreeg zij vanwege de bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen een vergunning voor het verder exploiteren van een koperfabriek met toebehoren, voor een termijn verstrijkend op 23 oktober 2009. Later werden vergunningen voor de verandering van de vergunning verleend, telkens voor een termijn verstrijkend op 23 oktober 2009.

1.3. Op 31 maart 1999 dient de verzoekende partij de milieuvergunningsaanvraag in die aanleiding zal geven tot de thans bestreden beslissing. Het voorwerp van de aanvraag wordt omschreven als "de exploitatie van een nieuwe inrichting". In wezen vraagt de verzoekende partij de toevoeging van de rubriek 2.2.5 van de indelingslijst van bijlage I bij Vlare I aan haar vergunning. Deze rubriek slaat op de opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van (a) niet gevaarlijke slibs, (b) gevaarlijke slibs, (e) andere niet gevaarlijke afvalstoffen en (f) andere gevaarlijke afvalstoffen. In bijlage 3 bij haar milieuvergunningsaanvraag schrijft de verzoekende partij :

"In het verleden werden alle grondstoffen die verwerkt werden in deze installaties steeds beschouwd als hetzij primaire grondstof, hetzij als secundaire grondstof. De inwerkingtreding van VLAREA heeft echter als gevolg dat deze grondstoffen, binnen dit wettelijk kader, nooit het etiket 'secundaire grondstof' kunnen krijgen.

Alle afvalstoffen die door UM aangekocht worden, worden in de bestaande installaties verwerkt met het doel de metalen te recupereren.

Het blijven derhalve 'afvalstoffen voor nuttige toepassing'.

Derhalve is de rubriek 2.2.5. 'Opslag fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling' van toepassing.

(...)

Het toevoegen van deze rubriek aan de reeds bestaande lijst van vergunde installaties is een louter administratieve aangelegenheid omwille van de hiervoor reeds vermelde publicatie van VLAREA.

Met betrekking tot de vergunde productieprocessen, opslag en verbruik van gevaarlijke stoffen en gassen, geëmitteerde procesgassen, afvalwaterstromen en afvalstoffen verandert er NIETS.

Gezien de omstandigheden betreft het hier dus eigenlijk een REGULARISATIE van de bestaande toestand".

1.4. Op 30 september 1999 verleent de bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen de gevraagde vergunning voor een termijn eindigend op 23 oktober 2009. De vergunning is afhankelijk van de algemene en de sectorale milieuvoorwaarden, alsook van een bijzondere milieuvoorwaarde die inhoudt dat de exploitant binnen de zes maanden na het verlenen van de

vergunning moet overgaan tot het opmaken van een saneringsplan. Dit saneringsplan moet samengesteld zijn uit een inventarisatie van de dioxine-emissiebronnen, een beschrijving van de mogelijkheden tot verbetering van de situatie en de maatregelen die moeten getroffen worden opdat de geldende dioxine-emissienorm (0,1 TEQ ng/Nm³) kan gehaald worden, alsook een voorstel van saneringsmaatregelen en de uitvoeringstermijnen.

1.5. Tegen het voornoemd vergunningsbesluit stelt de verzoekende partij een administratief beroep in, inzonderheid tegen de in de bijzondere voorwaarde vermelde specifieke verwijzing naar "de geldende dioxine-emissienorm (0,1 TEQ ng/Nm³)".

De verzoekende partij betoogt onder meer :

- "1. Onze vergunningsaanvraag betreft een aanvulling van de globale lopende vergunning voor onze activiteiten. De eigenlijke productie-activiteiten, vallen onder de Vlare indelingsrubrieken 20 en 29. Hierbij werden recent (met ingang van 1 mei 1999) emissienormen voor dioxine-uitstoot voor deze rubrieken van kracht. Voor bestaande inrichtingen werd de richtwaarde van 0,4 ngTEQ/Nm³ onmiddellijk van kracht, de grenswaarde bedraagt 1 ngTEQ/Nm³ en gaat in voege op 1 januari 2002. Nergens in het besluit wordt aan deze waarden gerefereerd.
 2. De in de bijzondere voorwaarden opgelegde dioxine normering is echter deze voor afvalverbrandingsinstallaties.
 3. Na lezing van de samenvatting van de uitgebrachte adviezen van de verschillende bevoegde instanties vinden we nergens een verwijzing of advies om in de bijzondere voorwaarden een afwijkende emissienorm dan deze voor de rubrieken 20 of 29, voor dioxines op te leggen.
 4. Noch in onze aanvraag, noch in de verschillende uitgebrachte adviezen worden de door UM aangevraagde activiteiten geklasseerd als 'afvalverbranding'. Het lijkt ons dan ook niet relevant emissienormen op te leggen die niet beantwoorden aan de sectorale voorwaarden betreffende de rubrieken waarvoor een vergunning aangevraagd en afgeleverd werd. Verder menen wij te mogen stellen dat de wettelijk voorziene motivatieplicht voor het opleggen van bijzondere voorwaarden niet werd gerespecteerd in het besluit van de BD. Vermelden we bovendien dat de PMVC stelt dat 'de omschrijving en rubrieken correct aangevraagd werden'.
- Op basis van deze argumenten menen wij dan ook dat ons beroep gerechtvaardigd is".

1.6. Met een ministerieel besluit van 21 april 2000 wordt het deputatiebesluit van 30 september 1999 hervormd: de vergunning wordt omgezet in een proefvergunning van twee jaar, ingaand op 21 april 2000, en de bijzondere milieuvoorwaarde wordt vervangen als volgt:

"1 - Voor de Contimelt-installatie dient de exploitant binnen het jaar na datum van het ministerieel besluit door een erkend deskundige in de

discipline lucht een studie uit te laten voeren omtrent de haalbaarheid van een dioxine-emissienorm van 0,1 ng TEQ/Nm³ tegen het verstrijken van de proefvergunning.

2 - voor de Contirod en de Verticale Gietingen (Um Copper) en de Sproeiroostovens (Ruthner 2 en 3, UM Cobalt & Energy Products) dient de exploitant, binnen het jaar na datum van onderhavig ministerieel besluit, door een erkend deskundige in de discipline lucht een studie uit te laten voeren omtrent de haalbaarheid van een dioxine-emissienorm van 0,1 ng TEQ/Nm³ tegen 31 december 2003.

De haalbaarheidsstudies dienen zowel een technische als technisch-financiële beoordeling te maken. Ze worden ter beoordeling overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, de hoofdbesturen van de afdelingen milieuvergunningen en -inspectie en de voorzitter van de Bijzondere onderzoekscommissie zoals vermeld in artikel 4.1.10.1. van titel II van het Vlarem.

3 - De exploitant is er tevens toe gehouden zesmaandelijks een voortgangsrapport inzake de uitvoering van de haalbaarheidsstudie te overhandigen aan de vergunningverlenende overheid en aan de hoofdbesturen van de afdelingen milieuvergunningen en -inspectie te Brussel. De eerste rapportage moet zijn ingediend uiterlijk zes maanden na datum van ondertekening van het beroepsbesluit.

4 - de exploitant is ertoe gehouden regelmatige emissiemetingen uit te laten voeren voor de parameters polychloordibenzodioxines (PCDD's) en polychloordibenzofuranen (PCDF's). De frequentie van de metingen en de rapportage dient bepaald in overleg met het hoofdbestuur van de Afdeling milieu-inspectie. De minimale frequentie van metingen per installatie is echter tweemaal per jaar.

5 - De exploitant laat op zijn initiatief en op zijn kosten, en in overleg met de Afdeling milieu-inspectie, een studie uitvoeren door een milieudeskundige, erkend in de discipline lucht, ter bepaling van de standaardomstandigheden die als basis moeten dienen voor de meting en berekening van de resultaten van de dioxine-emissiemetingen.

Het verslag en de resultaten van deze studie moeten uiterlijk vier maanden na de datum van ondertekening van onderhavig ministerieel besluit worden bezorgd aan de hoofdbesturen van de afdelingen milieuvergunningen en -inspectie te Brussel.

6 - De concentratie in de afgassen van de Contimelt-installatie van polychloordibenzodioxines (PCDD's) en polychloordibenzofuranen (PCDF's), berekend overeenkomstig artikel 5.2.3.1.5., § 6., uitgedrukt als nanogram dioxine toxisch equivalent per Nm³ (ng TEQ/Nm³) moet met ingang van dit besluit voldoen aan 1 ng TEQ/Nm³.

7 - De concentratie in de afgassen van de Contirod en de Verticale Gieterij (UM Copper), alsook die van de sproeiroostovens (Ruthner 2 en 3, UM Cobalt & Energy Products), van polychloordibenzodioxines (PCDD's) en polychloordibenzofuranen (PCDF's), berekend overeenkomstig artikel 5.2.3.1.5., § 6., uitgedrukt als nanogram dioxine toxisch equivalent per Nm³ (ng TEQ/Nm³) moet tegen het einde van deze proefvergunning voldoen aan 1 ng TEQ/Nm³.

1.7. Op 5 januari 2001 bezorgt de verzoekende partij aan AMINAL een stand van zaken m.b.t. de vorderingen in haar strijd tegen de emissies van dioxines, alsook een afschrift van de officiële rapporten van de meetcampagnes Contimelt van augustus en oktober 2000.

1.8. Op 8 februari 2001 bezorgt de verzoekende partij aan AMINAL een exemplaar van de studie i.v.m. de standaardomstandigheden die als basis moeten dienen voor de meting en de berekening van de resultaten van de dioxine-emissiemetingen.

1.9. Op 20 april 2001 bezorgt de verzoekende partij aan de minister van leefmilieu een exemplaar van het eindrapport "haalbaarheidsstudie naar reductiemaatregelen voor dioxine-emissie bij UNION MINIERE te Olen".

1.10. Op 10 mei 2001 bezorgt de verzoekende partij aan AMINAL een exemplaar van de aanvulling op het finaal rapport van de hierboven vermelde uitgevoerde studie i.v.m. de standaard meetomstandigheden.

1.11. In een schrijven van 29 mei 2001, uitgaande van de afdeling milieuvergunningen Antwerpen en gericht aan de afdeling milieuvergunningen van AMINAL te Brussel worden de hierboven vermelde haalbaarheidsstudie en haar aanvulling geëvalueerd.

In het besluit leest men dat voor de Contimelt-installatie de implementatie van verdere milderende maatregelen is vereist. Deze acties dienen beschreven te worden in een deskundig rapport houdende de technische en technisch-financiële beoordeling. Deze studie dient als basis voor de definitieve beslissing inzake de verleende proefvergunning en wordt ter beoordeling overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, de hoofdbesturen van de afdelingen milieuvergunningen en milieu-inspectie en aan de voorzitter van de bijzondere onderzoekscommissie, zoals vermeld in artikel 4.1.10.1 van Vlarem II.

1.12. Met een schrijven van 2 januari 2002, gericht aan de Vlaamse minister voor leefmilieu, wijst de verzoekende partij op de gunstige resultaten die zij behaalde op het vlak van het terugdringen van de dioxine-uitstoot. Zij schrijft voorts :

"Uit de haalbaarheidsstudies voor verdere reductie van de dioxine-uitstoot (d.w.z. verder dan de momenteel in Vlarem II voor onze sector vermelde 1 ng I-TEQ/Nm³) blijkt dat de lage norm die men op termijn voor ogen heeft (0,1 ng I-TEQ/Nm³) vandaag niet haalbaar is voor een aantal van onze installaties, meer in het bijzonder van de Contimelt- en Contirod-installaties.

De meetresultaten van het voorbije jaar tonen aan dat de emissie onder controle is en beantwoordt aan het vooropgestelde streefdoel van 0,5 ng I-

TEQ/Nm³ dat door AMI vooropgesteld werd in hun schrijven van 6 juli 1998. De resultaten voor beide hierboven genoemde installaties fluctueren tussen 0,1 en 0,4 ng I-TEQ/Nm³. Een norm van 0,5 Ng I-TEQ/Nm³ lijkt ons dan ook verantwoord ten einde enige juridische marge te hebben in de exploitatie van onze installaties".

1.13. De procedure om de proefvergunning al of niet om te zetten in een definitieve vergunning wordt aangevat. Daartoe worden een aantal adviezen ingewonnen en brengt de afdeling milieu-inspectie een evaluatieverslag uit.

(a) De afdeling natuur van AMINAL deelt mee dat zij geen bemerkingen heeft bij het dossier.

(b) De afdeling milieuinspectie staat onder meer stil bij de zeven punten die als bijzondere exploitatievoorwaarden waren opgelegd bij het vergunningsbesluit van 21 april 2000. In het evaluatieverslag leest men onder meer wat volgt :

"Hierna volgt een samenvattende evaluatie van de realisatie van de 7 hogervermelde punten uit de proefvergunning. Het verslag als bijlage geeft een meer uitgebreide bespreking van de evolutie van de situatie bij de verschillende installaties en een beoordeling van de naleving van enkele bijzondere voorwaarden.

Punten 1, 2 en 3 :

Het bedrijf liet de vermelde haalbaarheidsstudies uitvoeren door erkende milieudeskundigen in de discipline lucht (Ecolas en Prof. BUEKENS (VUB)). Op 20 oktober 2000 ontving MI een eerste voortgangsrapport van deze studie. De milieuvergunning voorzag niet dat over deze studie een overleg met MI moest gebeuren. Op 24 april 2001 ontving MI het eindrapport van dit onderzoek. In het verslag dat u als bijlage vindt, is een samenvatting opgenomen van de conclusies en de beoordeling van deze studies door MI.

Hierna worden onze belangrijkste opmerkingen nog eens samengevat :

Dit rapport biedt naar onze mening zeker geen volledige invulling van de bijzondere voorwaarden uit de milieuvergunning, onder meer om volgende redenen :

- De deskundigen spreken zich niet voor alle installaties uit over de haalbaarheid (al dan niet binnen de in de vergunning vooropgestelde termijnen) van een emissieconcentratie van minder dan 0, 1 ng TEQ/Nm³.
- De manier waarop de deskundigen hun voorstel voor een 'haalbare emissiegrenswaarde' onderbouwen, roept vragen op en de vaagheid waarmee een aantal van de randvoorwaarden bij deze 'haalbare emissiegrenswaarden' zijn geformuleerd, maakt ze bovendien weinig handhaafbaar.
- Het rapport steunt hoofdzakelijk op de maatregelen die ondertussen al door het bedrijf waren genomen en bevat quasi geen evaluatie van

mogelijke verdere maatregelen. De gevraagde technisch-financiële beoordeling ontbreekt totaal.

- Er wordt geen BBT-evaluatie gemaakt en men verwijst nergens naar gelijksoortige installaties in het buitenland of naar het BREF-document 'non-ferro'.

Deze onvolkomenheden compromitteren naar onze mening de kwaliteit van de voorstellen van haalbare emissiegrenswaarden, die in dit rapport zijn opgenomen.

Punt 4 :

De afdeling Milieu-inspectie maakte een afspraak met het bedrijf om tweemaandelijks emissiemetingen voor PCDD/F uit te voeren op de volgende installaties : Contimelt, Contirod, Verticale Gietingen en Ruthner 3. De afgesproken meetfrequentie werd grotendeels stipt nageleefd, zoals ook blijkt uit het verslag als bijlage. UMICORE Olen liet telkens metingen uitvoeren op 3 opeenvolgende dagen.

Hierbij zijn 2 belangrijke randbemerkingen te maken :

- Niet al deze metingen gebeurden onder 'normale' bedrijfsomstandigheden, waardoor de resultaten niet zomaar onderling vergelijkbaar zijn.
- De meeste metingen zijn uitgevoerd door een niet-erkend laboratorium, met name het Duitse TÜV Ecoplan. De aanvraag tot erkenning van dit lab in Vlaanderen is al een hele tijd lopende.

Voor de Contimelt drong de afdeling Milieuinspectie erop aan dat de metingen zouden gebeuren onder de voorgestelde 'standaardomstandigheden' en door een erkend laboratorium, aangezien voor deze installatie volgens de vergunning al een emissiegrenswaarde van kracht is, waaraan de resultaten van de emissiemetingen moeten worden getoetst. Hieraan is tot nu toe nog niet voldaan.

Voor de installaties Verticale Gietingen en Ruthner 3 stond de afdeling Milieu-inspectie in april 2001 een versoepeling toe van het meetprogramma, rekening houdend met de lage emissieconcentraties. Op beide installaties zullen de metingen vanaf 2002 om de 6 maanden gebeuren, op voorwaarde dat de lage emissiewaarden aanhouden. Door de problemen bij Ruthner 3 in het najaar 2001 (defecte katalysator, onregelmatige productie) werd de meetfrequentie daar enigszins verstoord.

Punt 5 :

De exploitant deed een beroep op Ecolas en Prof. BUEKENS (VUB) als erkende deskundigen lucht voor de opstelling van het rapport aangaande de standaardomstandigheden. Zoals voorzien in de vergunning werd over de inhoud van het rapport overlegd met de afdeling Milieu-inspectie. MI ontving een eerste ontwerpverslag op 21 augustus 2000 (4 maanden na de vergunningsdatum), dat werd besproken op 14 september 2000 met de exploitant en de deskundigen. De afdeling Milieu-inspectie maakte hierop enkele fundamentele opmerkingen (zie bijlage).

Op 4 oktober 2000 ontvingen wij een aangepast rapport. Aangezien dit niet voldoende rekening hield met de gemaakte opmerkingen en de conclusie geen duidelijk antwoord bood op de in de milieuvergunning gestelde vraag, deelden wij op 10 oktober 2000 onze opmerkingen schriftelijk mee aan de exploitant, met de vraag om het rapport hieraan aan te passen. Na een herinnering aan deze vraag (23 januari 2001), ontvingen wij op 14 februari 2001 een nieuwe versie van het rapport.

Tijdens de bespreking op 15 maart 2001 kon er uiteindelijk geen overeenstemming worden gevonden over 2 belangrijke punten, met name :

- het al dan niet verrekenen van de koellucht die voor de mouwenfilter (van de Contimelt en in mindere mate van de Verticale Gietingen) wordt ingeblazen;
- de standaardomstandigheden qua proces en gebruikte grondstoffen.

Op 11 mei 2001 ontvingen wij van het bedrijf een aanvulling bij het finaal rapport.

Onze uitvoerige beoordeling van de conclusies van het finale rapport vindt u in het verslag als bijlage.

Het lijkt ons van groot belang dat in de milieuvergunning duidelijk wordt vastgelegd wat de aan te houden standaardomstandigheden voor de beoordeling van de meetresultaten dienen te zijn.

Punten 6 en 7 :

Bij het verslag, dat als bijlage gaat, zijn tabellen gevoegd met alle ons bekende resultaten van dioxine-emissiemetingen op de verschillende installaties sinds begin 2000. Hieruit blijkt dat momenteel aan de in de proefvergunning en in Vlarem II vermelde grenswaarde van 1 ng TEQ/Nm³ wordt voldaan bij de 5 installaties.

Bij de Contimelt schommelt de emissie onder de huidige bedrijfsvoering tussen 0,1 en 0,4 ng TEQ/Nm³. Een concentratie lager dan 0,1 ng TEQ/Nm³ werd tot nog toe slechts éénmaal bereikt (meting 21/12/2000).

Bij de Contirod schommelde de concentratie eind 2000 - begin 2001 tussen 0,1 en 1,3 ng TEQ/Nm³. De optimalisatie van de injectie (statische mixer, gravimetrische dosering) zorgde voor een daling van de emissie : in augustus 2001 tot minder dan 0,3 ng/TEQ/Nm³ en in oktober 2001 zelfs tot minder dan 0,1 ng TEQ/Nm³.

Bij de Verticale Gietingen liggen alle meetresultaten sinds mei 2000 lager dan 0,05 ng TEQ/Nm³ , zodat deze installatie momenteel als gesaneerd mag worden aanzien.

Bij de Ruthner 3 gaf de in december 2000 in dienst genomen katalytische installatie meetresultaten beneden 0,1 ng TEQ/Nm³. Deze installatie moest omwille van corrosieproblemen, die ertoe leidden dat een gedeelte van de rookgassen ongezuiverd werd geëmitteerd, eind maart 2001 al worden uit dienst genomen. Na herstelling van de installatie werden in het najaar van 2001 opnieuw waarden beneden 0,1 ng TEQ/Nm³ gemeten.

De oudere Ruthner 2 oven werd eind 2001 uit dienst genomen en zal worden vervangen door een nieuwe oven Ruthner 4, die meteen moet voldoen aan de emissiegrenswaarde van 0,1 ng TEQ/Nm³. Deze oven is, zoals Ruthner 3, voorzien van een nageschakelde katalysator.

Samenvattend kunnen we stellen dat de essentiële nageschakelde maatregelen voor de beperking van de dioxine-uitstoot tot minder dan 1 ng TEQ/Nm³ bij alle installaties zijn genomen. Bij de Ruthner-ovens is er nog enige twijfel over de bedrijfszekerheid van de katalysator. Bij de andere ovens kan men nog werken aan een optimalisatie van de doseringen en een betere bewaking, maar de weerslag hiervan op de uitstoot zal, zeker in absolute hoeveelheden, eerder beperkt zijn. Bij de Contimelt biedt de vervanging van bruinkool door actieve kool mogelijk nog perspectieven van emissiebeperking.

Ten slotte willen wij de aandacht vestigen op de problematiek van de opslag van een belangrijke hoeveelheid met dioxinen verontreinigd filterstof op het terrein. Dit stof van de mouwenfilters dateert uit de periode voor 2000 en is afkomstig van de verschillende installaties van UMICORE Copper (zie ook verslag als bijlage). De bedrijfsleiding beloofde te zorgen voor de afvoer van dit stof naar een geschikte verwerkingsinstallatie tegen eind 2001, maar dit liep vertraging op omwille van het zoeken naar een goede manier van bevochtiging. Dit is immers een voorwaarde die door UMICORE Hoboken wordt gesteld vooraleer men dit stof daar wenst te verwerken. Momenteel zou er nog zo'n 300 ton filterstof in 'stock' op het terrein aanwezig zijn.

BESLUIT :

Mits rekening te houden met de hiervoren aangehaalde opmerkingen en nog te realiseren verbeteringen, wordt er in essentie gunstig geëvalueerd.

De resterende knelpunten en voorstellen voor verdere aanpak zijn opgenomen in het verslag, dat als bijlage gaat".

(c) De afdeling stedenbouwkundige vergunningen adviseert gunstig.

(d) De gezondheidsinspectie Limburg stelt dat uit de resultaten van de emissiemetingen en de haalbaarheidsstudies blijkt dat drie van de vier installaties kunnen voldoen aan de dioxine-norm 0,1 ng TEQ/Nm³. Het advies voor het verlenen van een definitieve vergunning is gunstig op voorwaarde dat het bedrijf blijft ijveren om de emissies van de vierde installatie te laten voldoen aan de dioxine-norm 0,1 ng TEQ/Nm³.

(e) De afdeling milieuvergunningen adviseert gunstig om een definitieve vergunning te verlenen, met dien verstande dat een reeks bijzondere milieuvoorwaarden moet worden opgelegd.

(f) De OVAM adviseert eveneens gunstig, mits oplegging van een reeks bijzondere voorwaarden.

(g) Ten behoeve van de gewestelijke milieuvergunningscommissie legt de verzoekende partij een nota neer.

Daarin wordt gesteld :

"Op 21 april 2000 werd aan UMICORE vestiging Olen een vergunning op proef afgeleverd voor een periode van twee jaar voor de opslag en verwerking van afvalstoffen in de installaties van de drie Business Units te Olen.

Wij vragen u bij het nemen van uw beslissing met betrekking tot het verlengen van deze vergunning rekening te houden met volgende aspecten en feiten.

1. De huidige vervaldag voor quasi alle andere milieuvergunningen is 23 oktober 2009.
2. Aan alle in de voorlopige vergunning opgelegde voorwaarden werd door UMICORE voldaan.
3. Het effect van de verminderde emissies (zowel in concentraties als in vuilvracht) resulteren in duidelijk daling van de depositie resultaten. Uit de metingen die maandelijks uitgevoerd werden (enerzijds in opdracht van VMM en anderzijds in opdracht van UMICORE) blijkt dat het gemiddelde in Olen 1 voor de resultaten sinds december 2000 8,21 pg TEQ/m².dag bedraagt en in Olen 2 10,54 pg TEQ/m².dag met als respectievelijke maximale waarden 21,4 en 20,7 pg TEQ/m².dag. De lichtjes hogere waarden in Olen 2 werden hoofdzakelijk veroorzaakt door de emissies van de sproei-roostovens in de periode vóór de installatie van de katalytische eenheden voor vernietiging van de dioxines. (zie verder)
4. Continemt. Voor deze installatie kunnen we volgende resultaten voorleggen. Het gemiddelde van de meetresultaten genoteerd in 2001 bedraagt 0,282 ng TEQ/Nm³ met minima bij 0,160 en maxima bij 0,561 ng TEQ/Nm³. De reductie bedraagt dus ruim 95 %. We wijzen er wel op dat dit meetresultaten zijn in het reële debiet in de schouw, omgerekend naar Nm³/h. De huidige Vlaremvorwaarden voor bestaande installaties lijkt ons realistisch en geeft enige 'juridische

zekerheid'. Terloops wensen we hier ook nog te benadrukken dat de activiteit van deze installatie jaar na jaar terugloopt als gevolg van de gewijzigde bevoorrading op de kopermarkt (veel meer zuivere anoden die niet meer gesmolten moeten worden in Contimelt).

5. Verticale Gietingen. Voor deze installatie haalden we in 2001 een gemiddelde emissieresultaat van 0,028 ng TEQ/Nm³ met een maxima van 0,07 ng TEQ/Nm³. Gelet op de behaalde resultaten is het behoud van een sterk gereduceerd meetprogramma ons inziens verdedigbaar (2X per jaar 3d).
6. Contirod. Voor deze installatie haalden we in 2001 een gemiddelde van 0,249 ngTEQ/Nm³. Als we alleen de resultaten van het laatste halfjaar in ogenschouw nemen bedraagt het gemiddelde 0,108 ng/Nm³. Ook voor deze installatie durven wij voorstellen als norm de huidige Vlarengrenswaarden te hanteren. Deze zijn voor ons geen streefwaarde maar eerder een juridische zekerheid.
7. Sproei-roostovens. Wij herinneren er vooreerst aan dat de oude eenheid R2, waarvoor in 2001 een gemiddelde emissie van 0,803 ng TEQ/Nm³ genoteerd werd, momenteel buiten gebruik is. Ze zal definitief buiten gebruik gesteld en ontmanteld worden van zodra de bedrijfszekerheid van de nieuwe installatie R4 aangetoond is. Voor deze laatste installatie bestaat een afzonderlijke vergunning. Voor de oven R3 bedraagt het jaargemiddelde 1,024 ng TEQ/Nm³ waarbij dit resultaat sterk beïnvloed werd door een defect aan de installatie. Na de herstelling en met de katalytische verbrandingseenheid in werking werd een gemiddelde van 0,007 ng TEQ/Nm³ genoteerd. Ook voor de nieuwe R4 die eveneens uitgerust is met de katalysator eenheid worden gelijkaardige resultaten verwacht. Dit MOET dus zeker effect hebben op de dioxine-deposities, vooral in Olen 2 daar deze het sterkst door deze emissiepunten beïnvloed wordt.
8. Qua meetmethoden wensen wij er nogmaals op te wijzen dat al de hogergenoemde installaties uniek zijn, en dat de meetomstandigheden in elke schouw verschillend zijn. In de studie met betrekking tot de 'standaardomstandigheden voor emissiemetingen' werd hierover uitvoerig geargumenteed. Wij stellen daarom ook voor de resultaten te blijven beschouwen op het reële debiet in het meetpunt omgezet naar Nm³/h.
9. Tot slot wijzen we op de sterk gedaalde totale jaarvracht aan geëmitteerde dioxines. In 1998, dus voor de start van onze inspanningen, bedroeg de totale vracht ongeveer 18 gram op jaarbasis. Voor 2001 werd de jaarvracht berekend op 230 mg. Met de vooruitzichten voor de sproei-roostovens hopen we deze jaarvracht in 2002 terug te brengen tot minder dan 200 mg.
10. Met betrekking tot de rapporteringsplicht stellen we voor deze te beperken tot de rapportering via het Milieujaarsverslag dat overgemaakt wordt aan de bevoegde instanties. Daarnaast zijn er de halfjaarlijkse rapporten van VMM over de depositiemetingen en de maandelijks resultaten van de meetresultaten in Olen 1".

(h) Tenslotte adviseert ook de gewestelijke milieuvergunningscommissie om een definitieve vergunning te verlenen mits oplegging van een reeks bijzondere milieuvoorwaarden.

1.14. Op 21 april 2002 wordt de thans bestreden beslissing genomen.

De definitieve vergunning wordt verleend. Evenwel worden als bijzondere milieuvorwaarden opgelegd :

"1. Voor de Contimelt-installatie geldt voor de concentratie in de afgassen van Polychloordibenzodioxines (PCDD's) en polychloordibenzofuranen (PCDF's), berekend overeenkomstig artikel 5.2.3.1.5., § 6., uitgedrukt als nanogram dioxine toxisch equivalent per Nm³ droge rookgassen (ng TEQ/Nm³) een emissiegrenswaarde van 0,5 ng TEQ/Nm³.

2. Voor de Verticale Gieterij, de sproei-roostoven (Ruthner 3) en de Contirod-installatie geldt voor de concentratie in de afgassen van polychloordibenzodioxines (PCDD's) en polychloordibenzofuranen (PCDF's), berekend overeenkomstig artikel 5.2.3.1.5., § 6., uitgedrukt als nanogram dioxine toxisch equivalent per Nm³ droge rookgassen (ng TEQ/Nm³) een emissiegrenswaarde van 0, 1 ng TEQ/Nm³.

3. De exploitant dient met toepassing van de BBT er naar te streven om de dioxine-emissies van de Contimelt-installatie verder te beperken tot 0, 1 ng TEQ/Nm³.

4. De volgende standaardomstandigheden voor de meting en berekening van de resultaten van de dioxine-emissiemetingen gelden :

- Voor de Contimelt :
 - Zuurstofgehalte in de afgassen;
 - Afgasdebiet:
 - het gemeten debiet na aftrek van de gemeten hoeveelheid geïnjecteerde koellucht;
 - omrekening naar een referentiedebiet van 165.000 Nm³/uur min de hoeveelheid geïnjecteerde koellucht, bij overschrijding van dit referentiedebiet;
 - Ladingsamenstelling over een ruimere periode voor en na de emissiemeting ten einde de representativiteit van de lading op het ogenblik van de meting te kunnen nagaan;
- Voor de Contirod:
 - Zuurstofgehalte in de afgassen: omrekening naar het referentiezuurstof gehalte van 14 vol% bij overschrijding van dit referentiezuurstofgehalte;
 - Afgasdebiet;
- Voor de Verticale Gietingen:
 - Zuurstofgehalte in de afgassen : omrekening naar het referentiezuurstofgehalte van 18 vol% bij overschrijding van dit referentiezuurstofgehalte;
 - Afgasdebiet;
- Voor de sproei-roostovens:
 - Zuurstofgehalte in de afgassen : omrekening naar het referentiezuurstofgehalte van 11 vol% bij overschrijding van dit referentiezuurstofgehalte;
 - Afgasdebiet.

5. Bij de Contimelt dient de ladingssamenstelling continu te worden geregistreerd.

6. Tegen 30 juni 2004 wordt een rapport voorgelegd aan de afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-inspectie, in aanvulling van de haalbaarheidsstudie opgelegd in de proefvergunning, om de haalbaarheid van de norm van 0,1 ng TEQ/Nm³ te bestuderen, rekening houdend met de technologische evoluties, de meetresultaten, de optimalisatie van de procesparameters en van de dosering, Dit rapport dient opgesteld door een erkend deskundige in de discipline lucht.

7. De exploitant is ertoe gehouden geregeld emissiemetingen uit te laten voeren voor de parameters polychloordibenzodioxines (PCDD's) en polychloordibenzofuranen (PCDF's) door een hiervoor erkende

milieudeskundige in de discipline lucht. De frequentie van de metingen en de rapportage dient bepaald in overleg met het hoofdbestuur van de afdeling Milieu-inspectie. De minimale frequentie van deze metingen per installatie is echter tweemaal per jaar".

Het opleggen van deze bijzondere milieuvorwaarden wordt in essentie als volgt gemotiveerd :

(...)

Overwegende dat de eigenlijke productieactiviteiten onder de VIarem-rubrieken 20 en 29 vallen en dat bijgevolg de sectorale emissienormen voor dioxine-uitstoot voor deze rubrieken gelden, in het concreet geval meer bepaald een richtwaarde van 0,4 ng TEQ/Nm³ die onmiddellijk geldt en een grenswaarde van 1 ng TEQ/Nm³ die vanaf 1 januari 2003 van kracht wordt;

Overwegende dat kan worden gesteld dat de essentiële nageschakelde maatregelen voor de beperking van de dioxine-uitstoot tot minder dan 1 ng TEQ/Nm³ bij alle installaties zijn genomen; dat bij de Ruthner-ovens er nog enige twijfel is over de bedrijfszekerheid van de katalysator; dat men bij de andere ovens nog kan werken aan een optimalisatie van de doseringen en een betere bewaking, maar de weerslag hiervan op de uitstoot, zeker in absolute hoeveelheden, eerder beperkt zal zijn; dat bij de Contimelt de vervanging van bruinkool door actieve kool mogelijk nog perspectieven van emissiebeperking biedt;

Overwegende dat in de inrichting in belangrijke mate afvalstoffen worden verwerkt met het oog op de recuperatie van non-ferro metalen; dat het verwerkingsproces op zich als een nuttige toepassing van afvalstoffen kan worden beschouwd aangezien vanuit het aspect massabalans de afvalstoffen slechts in beperkte mate verontreinigd zijn; dat de in de afvalstoffen aanwezige verontreinigingen deels terecht komen in de slakken (bij het smelten wordt de bovenste laag met verontreinigingen afgeschept en na het stollen worden deze slakken afgevoerd) en deels in de omgevingslucht; dat de aanwezige organische verontreinigingen in zekere mate de aard van de emissies en de impact ervan op de omgeving bepalen en de verwerking van afvalstoffen zeer duidelijk onderscheiden van de verwerking van klassieke grondstoffen; dat de emissieconcentraties bovendien gekoppeld zijn aan in dit geval zeer grote debieten (circa 165.000 Nm³/uur voor Contimelt) zodat de emissies nog belangrijker worden;

Overwegende dat de emissiegrenswaarden van rubriek 29 gelden voor bedrijven waarin uitsluitend primaire grondstoffen worden verwerkt, wat niet het geval is voor de afdelingen vervat in onderhavige aanvraag; dat deze afdelingen op zich unieke installaties zijn die bestaan uit een afvalverwerkingsinrichting en een non-ferro-inrichting samen, zodat de vergunningverlenende overheid met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu en ter aanvulling van de algemeen en sectoraal geldende voorwaarden is aangewezen op bijzondere vergunningsvoorwaarden;

Overwegende dat de inrichting op circa 150 m ten noorden van een woongebied met landelijk karakter en op circa 250 m ten noord-westen van een woongebied is gelegen;

Overwegende dat gelet op enerzijds het zeer grote debiet en anderzijds de ligging en het risico van de inname en accumulatie van dioxinen en furanen voor de mens en het leefmilieu in het algemeen, het noodzakelijk is dat vanuit milieutechnisch oogpunt er bijzondere voorwaarden voor dioxines worden opgelegd;

Overwegende dat bijgevolg uit de evaluatie van de proefvergunning blijkt dat voor de Verticale Gieterij, alsook voor de sproei-roostoven (Ruthner 3) een dioxinenorm kan worden opgelegd van 0, 1 ng TEQ/Nm³;

Overwegende dat voor de Contimelt-installatie een dioxinenorm van 0,1 ng TEQ/Nm³ vandaag niet haalbaar is; dat de resultaten van de Contimelt fluctueren tussen 0,1 en 0,4 ng TEQ/Nm³; dat een norm van 0,5 ng TEQ/Nm³ haalbaar is en vanuit milieutechnisch oogpunt ook aanvaardbaar; dat er verder moet naar gestreefd worden om de dioxine-emissies verder te beperken tot 0,1 ng TEQ/Nm³; dat het daarom aangewezen is dat tegen 30 juni 2004 een rapport wordt voorgelegd, in aanvulling van de haalbaarheidsstudie opgelegd in de proefvergunning, om de haalbaarheid van de norm van 0,1 ng TEQ/Nm³ te bestuderen, rekening houdend met de technologische evoluties, de meetresultaten, de optimalisatie van de procesparameters en van de dosering, ...;

Overwegende dat de emissieresultaten van de Contirod-installatie ook positief evolueren, en gedurende de 3 laatste meetcampagnes zelfs gemiddeld onder de 0,1 ng TEQ/Nm³ bleven; dat op 2 dagen een concentratie werd gemeten die de 0,1 met minder dan 30 % overschreed; dat een degelijke operatie van de zuiveringsinstallatie dus ook het halen van de norm van 0,1 ng TEQ/Nm³ garandeert; dat daarom in aanvulling van het advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie en rekening houdend met de meest recente meetresultaten, die door aanvrager aan de afdeling Milieu-inspectie werden overgemaakt begin april 2002, een strengere norm voor de Contirod-installatie wordt opgelegd;

Overwegende dat met betrekking tot de bepaling van de standaardomstandigheden die als basis moeten dienen voor de meting en berekening van de resultaten van de dioxine-emissiemetingen kan worden gesteld dat overeenkomstig artikel 4.4.3.1., § 1 en artikel 5.29.0.6., § 2 van titel II van het Vlarem, de koellucht niet in rekening kan worden gebracht bij de bepaling van de emissiewaarden;

Overwegende dat het referentiedebiet van de Contimelt zoals voorgesteld door de erkend deskundige lucht in het rapport aangaande de standaardomstandigheden 165.000 Nm³/uur bedraagt; dat dit referentiedebiet door de vertegenwoordiger van de OVAM in de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie wordt betwist, namelijk het inbrengen van de stroom hygiënegassen in het referentiedebiet wordt in vraag gesteld;

Overwegende dat het totale debiet van de Contimelt bestaat uit drie stromen : 60.000 Nm³/uur procesgassen, 30.000 Nm³/uur die geïnjecteerd wordt voor de ontstopping om de werkingsvoorwaarden in de stoffilter te realiseren en de desublimatie van de arseendampen te bewerkstelligen en 75.000 Nm³/uur hygiënegassen afkomstig uit de arbeidsplaatsen;

Overwegende dat de luchtstroom die geïnjecteerd wordt om de werkingsvoorwaarden in de stoffilter (te) realiseren, te beschouwen is als koellucht, zoals bedoeld in artikel 4.4.3.1., § 1 en artikel 5.29.0.6., § 2 van titel II van het Vlarem;

Overwegende dat de exploitant op de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie stelt dat de hygiënegassen die vanuit de arbeidsplaatsen komen niet zwaar beladen zijn maar wel dioxines en stof bevatten; dat de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie daarom oordeelt dat deze stroom bijgevolg niet als verdunningslucht kan worden beschouwd;

Overwegende dat het referentiezuurstofgehalte voor de Contirod, de Verticale Gietingen en de sproei-roostovens zoals voorgesteld door de erkend deskundige lucht in het rapport aangaande de standaardomstandigheden respectievelijk 14, 18 en 11 % bedragen; dat de referentiezuurstofgehalten van 14 en 18 % door de vertegenwoordiger van de OVAM in de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie worden betwist, namelijk waarom de bovengrens van het zuurstofbereik als referentiezuurstofgehalte wordt gekozen en niet de ondergrens;

Overwegende dat dient te worden gesteld dat de omrekening naar het referentiezuurstofgehalte enkel dient te gebeuren indien het gemeten

zuurstofgehalte hoger is dan het referentiezuurstofgehalte; dat uit de metingen blijkt dat de normen die worden opgelegd dan meestal zullen gelden bij het reële zuurstofgehalte, zonder omrekening; dat bijgevolg het referentiezuurstofgehalte zoals voorgesteld door de deskundige aanvaardbaar is; dat zowel de vertegenwoordiger van de OVAM als van de VMM zich aansluiten bij dit standpunt en dat er op de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie hierover een consensus is;

Overwegende dat de afdeling Milieu-inspectie in haar evaluatieverslag akkoord gaat met de in de studie vermelde principes over standaardomstandigheden, met uitzondering van de interpretatie over koellucht; dat namelijk bij Contimelt het actueel gemeten debiet (zonder verrekening van de koellucht) kan worden gebruikt, zolang dit lager ligt dan het referentiedebiet en dat indien het debiet hoger is dan het referentiedebiet (zonder verrekening van de koellucht), dit moet worden omgerekend naar het referentiedebiet; dat voor Contirod, Verticale Gietingen en Ruthners hetzelfde principe geldt, maar dan aan de hand van het gemeten zuurstofgehalte, met gebruik van een referentiezuurstofgehalte; dat bijgevolg deze standaard-omstandigheden worden opgenomen in de bijzondere voorwaarden;

Overwegende dat de in de proefvergunning opgelegde bijzondere voorwaarde met betrekking tot emissiemetingen dient behouden te blijven; (...)"

2. Overwegende dat krachtens artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State slechts tot schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat ernstige middelen worden aangevoerd die de nietigverklaring van de aangevochten akte of verordening kunnen verantwoorden en dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden akte of verordening een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen;

2.1. Overwegende, wat de eerste voorwaarde betreft, dat de verzoekende partij in het eerste middel de schending aanvoert van onder meer de materiële motiveringsplicht doordat de bestreden beslissing -zoals overigens ook de proefvergunning van 21 april 2000- er ten onrechte van uitgaat dat de inrichtingen van de verzoekende partij "unieke inrichtingen zijn die bestaan uit een afvalverwerkingsinrichting en een non-ferroinrichting samen zodat de vergunningverlenende overheid met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu, en ter aanvulling van de algemeen sectoraal geldende voorwaarden, is aangewezen op bijzondere vergunningsvoorwaarden"; dat de verzoekende partij zowel in het eerste als in het derde onderdeel van het middel betwist dat haar inrichtingen "uniek" zouden zijn en alzo zouden ontsnappen aan de emissiegrenswaarden die gelden voor de bedrijven van rubriek 29 van de indelingslijst van Vlare I; dat zij in dat verband in het eerste onderdeel betoogt dat in strijd met wat in het bestreden besluit wordt gesteld, de afvalstoffen die in de smeltovens worden ingezet geen organische producten doch enkel metaal

bevatten en dat de minister aldus voor dioxine-emissies bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden heeft opgelegd vanuit de verkeerde veronderstelling dat Vlarem II aan de inrichtingen van de verzoekende partij dergelijke normen niet oplegt terwijl voor de rubrieken 20.2 en 29 van Vlarem I dergelijke normen wel degelijk terug te vinden zijn in artikel 5.29.0.6., § 1, 3°, van Vlarem II; dat zij er aan toevoegt dat de omstandigheid dat er naast primaire afvalstoffen ook afvalstoffen (schroot) via een nuttige toepassing worden verwerkt (inwerkingtreding Vlarea) enkel kan betekenen dat de inrichtingen cumulatief vallen onder rubriek 29 juncto 20.2 (metalen) en rubriek 2.2.5 (opslag en fysisch chemische behandeling van afvalstoffen) van de indelingslijst bij Vlarem I; dat zij stelt dat Vlarem II voor inrichtingen die vallen onder de rubriek 2.2.5 geen emissienormen vastlegt voor dioxines en dat enkel voor afvalverbrandingsinstallaties -waartoe haar installaties geenszins kunnen worden gerekend daar er geen verbranding van afvalstoffen plaatsgrijpt- in artikel 5.2.3.2.4 van Vlarem II emissienormen voor dioxines zijn vastgesteld;

2.2. Overwegende dat de verwerende partij in essentie in haar nota antwoordt dat de normen vastgelegd in artikel 5.29.0.6, § 1, 3°, van Vlarem II enkel betrekking hebben op de non-ferroinrichtingen, daar waar de installaties van de verzoekende partij bestaan uit een afvalverwerkingsinrichting en een non-ferroinrichting samen en dat de minister in toepassing van artikel 3.3.0.1., § 1, van Vlarem II over de mogelijkheid beschikt om mits motivering bijzondere vergunningsvoorwaarden op te leggen met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu; dat zij daarop diverse overwegingen citeert uit de aanhef van het bestreden besluit;

2.3.1. Overwegende dat, zoals in het bestreden besluit gesteld, de sectorale emissienormen voor dioxine-uitstoot voor de activiteiten van bestaande klasse I-inrichtingen die ingedeeld zijn onder de Vlarem-rubrieken 20.2. (productie en omzetting van metalen) en 29 (metalen) overeenkomstig artikel 5.29.06.§ 1, 3°, van Vlarem II als volgt zijn vastgelegd : een richtwaarde van 0,4 ngTEQ/Nm³ die onmiddellijk geldt en een grenswaarde van 1 ngTEQ/Nm³ die vanaf 1 januari 2003 van kracht wordt; dat de verzoekende partij terecht stelt -hetgeen overigens niet wordt betwist door de verwerende partij- dat in de mate dat de inrichting eveneens als een afvalverwerkingsinstallatie (verwerking van schroot als nuttige toepassing) moet worden aanzien en aldus ook valt onder de rubriek 2.2.5. van de indelingslijst van Vlarem I, Vlarem II geen emissienormen vaststelt voor dioxines en dat enkel emissienormen zijn vastgesteld voor afvalverbrandingsinstallaties, waartoe

prima facie de inrichting van de verzoekende partij niet kan worden gerekend daar de metalen afvalstoffen niet worden verbrand, maar enkel worden gesmolten; dat met het bestreden besluit een emissiegrenswaarde voor de dioxine-uitstoot voor de Contimelt- en de Contirodinstallaties van respectievelijk 0,5 ngTEQ/Nm³ en van 0,1 ngTEQ/Nm³ wordt opgelegd; dat de reden waarom de minister strengere emissienormen aan de verzoekende partij heeft opgelegd, blijkens het bestreden besluit is dat de sectorale milieuvoorwaarden die vallen onder de rubrieken 20 en 29 gelden voor inrichtingen die zuivere metalen (uitsluitend primaire grondstoffen) verwerken, terwijl de metalen die de verzoekende partij smelt organische verontreinigingen bevatten "die in zekere mate de aard van de emissies en de impact ervan op de omgeving bepalen en de verwerking van afvalstoffen zeer duidelijk onderscheiden van de verwerking van klassieke grondstoffen" zodat het om "unieke installaties" gaat, waarvoor geen sectorale emissienormen gelden; dat de verwerende partij dan ook van oordeel is dat "ter aanvulling van de algemeen en sectoraal geldende voorwaarden de vergunningverlenende overheid is aangewezen op bijzondere vergunningsvoorwaarden";

2.3.2. Overwegende dat de verzoekende partij ter ondersteuning van haar argumentatie, dat de metalen die zij smelt namelijk blisterkoper en koperschroot, geen organische stoffen bevatten of in elk geval niet in een mate dat zulks een meetbare weerslag zou hebben op de emissies, een technische toelichting neerlegt vanwege Prof. Dr. Ing. Bernd FRIEDRICH, verbonden aan de universiteit van Aken en hoofd van de "IME process metallurgy and metal recycling in Aachen" die verklaart wat volgt :

"Vanuit een metallurgische standpunt is het Contimelt -proces een heel flexibele smelteenheid voor koper, geladen in een licht gelegeerde toestand met het hoogste metaalgehalte.

Als bevoorrading gebruikt men hoofdzakelijk blisterkoper afkomstig van externe bronnen, maar ook intern gerecycleerde anodenresten van de elektrolytische raffinage-operatie en top kwaliteit productieschroot/oud schroot (bvb. n° 2 koperschroot).

Blisterkoper is een term die wereldwijd gebruikt wordt om een koperkwaliteit te karakteriseren die verkregen wordt na convertor-(soms raffinage)- operatie, zowel voor primair koper van erts, of secundair koper van recyclagematerialen. De naam werd gegeven omwille van de blazen (= blister), die ontstaan tijdens de stolling, wegens de onoplosbaarheid van zwavel en zuurstof in het koper, die SO₂ vormen. Blisterkoper is een metallisch materiaal vrij van organische verbindingen, vrij van chloor of fluor en vrij van gechloreerde precursoren". (vrije vertaling);

dat hij ook bevestigt dat het door verzoekende partij aangewend koperschroot "top quality production/old scrap (e.g. grade 2)" is en desbetreffend besluit :

"To sum up, the Contimelt-Process is a purely melting and melt-treatment unit for copper intermediate products and is not a recycling plant in the common sense. No material compounds, no low metallized residues or scraps and no contaminated materials are to be charged in the Contimelt-Process";

dat dit besluit prima facie ook wordt gesteund door bijgevoegde technische documentatie, namelijk de "Guidelines for Nonferrous Scrap NF-2002", uitgegeven door het "Institute of Scrap Recycling Industries, Inc" -Washington D.C.; dat de verwerende partij in de huidige stand van de procedure niet ingaat tegen de inhoud van deze technische toelichting; dat dan ook prima facie moet worden vastgesteld dat noch het "blisterkoper" dit is ruw koper, noch het koperschroot dat in de installaties van de verzoekende partij wordt gesmolten met organische resten zijn vervuild of toch alleszins niet in een mate dat zulks een meetbare weerslag zou hebben op de emissies, terwijl het uitgangspunt van de vergunningverlenende overheid juist was dat de te smelten metalen wel organische stoffen bevatten "die in zekere mate de aard van de emissies en de impact ervan op de omgeving bepalen"; dat dit uitgangspunt voor de verwerende partij de hoofdreden vormde om te stellen dat de afdelingen vervat in de vergunningsaanvraag unieke installaties zijn en om alsdan, wat de dioxine-uitstoot betreft, bijzondere exploitatievoorwaarden op te leggen die beduidend strenger zijn dan de geldende sectorale normen voor non-ferroinrichtingen; dat aldus de vergunningverlenende overheid prima facie daarbij lijkt te zijn uitgegaan van een verkeerde premisse; dat het eerste en het derde onderdeel van het eerste middel in de besproken mate ernstig zijn;

3.1. Overwegende wat de tweede voorwaarde betreft, dat de verzoekende partij in essentie betoogt dat zij de opgelegde emissienormen niet kan halen ondanks het feit dat zij haar inrichting uitbaat conform de best beschikbare technieken - hetgeen niet wordt betwist- en zij aldus een maximale inspanning levert om de vuilvracht aan dioxines zoveel als mogelijk te beperken; dat zij stelt alsdan voor de keuze te staan het bedrijf stil te leggen met alle desastreuze financiële en economische gevolgen vanden ofwel illegaal te exploiteren, met het risico op administratieve en strafrechtelijke sancties en dat een schorsing van de tenuitvoerlegging van het bestreden besluit zou meebrengen dat zij in afwachting van het arrest inzake het vernietigingsberoep verder zou kunnen exploiteren op basis van de verleende proefvergunning (artikel 40, § 3, van Vlarem I);

3.2. Overwegende dat het betoog van de verzoekende partij overtuigt; dat geenszins wordt betwist dat de verzoekende partij haar inrichting

uitbaat conform de best beschikbare technieken; dat uit neergelegde metingen (vanaf mei 2000) blijkt dat voor de Contirod-installatie er vele overschrijdingen van de opgelegde norm van 0,1 ng TEQ/Nm³ zijn en dat ook voor de Contimelt-installatie de opgelegde norm van 0,5 ng TEQ/Nm³ niet steeds wordt gehaald, dit zelfs rekening gehouden met een foutmarge van 30 %, dat, voorts, uit een statistische bewerking van de metingen tijdens de proefperiode blijkt dat voor de Contimelt-installatie een emissienorm voor dioxine van 0,97 ng TEQ/Nm³ volgens de strikte meetmethode, dit is na aftrek van de koellucht, haalbaar is en van de Contirod installatie een emissienorm van 0,27 ng TEQ/Nm³; dat aldus de verzoekende partij terecht stelt voor de keuze te staan hetzij om het bedrijf stil te leggen, hetzij om dwangmaatregelen en/of strafsancties opgelegd te krijgen; dat tot die dwangmaatregelen ook de sluiting van het bedrijf kan behoren; dat de keuze waarvoor de verzoekende partij staat dan ook als een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan worden aangemerkt; dat het risico op sancties niet uit de lucht is gegrepen blijkt uit het neergelegd proces-verbaal van 6 augustus 2002 dat werd opgemaakt wegens niet naleving van de vergunningsvoorwaarden inzake dioxine-emissies daar de opgelegde emissiegrenswaarden voor de Contimelt-installatie op 26, 27 en 28 juni 2002 en voor de Contirod-installatie op 23 mei, 26 en 27 juni 2002 waren overschreden, hetgeen werd bestempeld als een inbreuk op artikel 22 van het milieuvergunningsdecreet en artikel 43, § 1 van Vlarem I; dat met een schrijven van 7 augustus 2002 de milieu-inspectie de verzoekende partij heeft aangemaand om maatregelen te nemen om verdere overschrijdingen te voorkomen en haar werd medegedeeld dat indien geen gevolg aan deze aanvraag zou worden gegeven, kan worden overgegaan tot dwangmaatregelen of tot het voorstellen aan de bevoegde overheid om de milieuvergunning van het bedrijf van de verzoekende partij volledig of gedeeltelijk te schorsen of op te heffen;

4. Overwegende dat is voldaan aan de voorwaarden gesteld in artikel 17, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State die vervuld moeten zijn wil een vordering tot schorsing worden toegewezen,

B E S L U I T :

Artikel 1.

Bevolen wordt de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Vlaamse minister van leefmilieu en landbouw van 21 april 2002 houdende definitieve uitspraak na vergunning op proef op naam van de

n.v. UMICORE OLEN, Broekstraat 31, 1000 Brussel, voor een inrichting, gelegen te 2250 Olen, Watertorenstraat 33.

Artikel 2.

Dit arrest zal worden bekendgemaakt op dezelfde wijze als het geschorste besluit.

Artikel 3.

De uitspraak over de bijdrage in de betaling van de kosten van de vordering tot schorsing wordt uitgesteld.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting, op achtentwintig november tweeduizend en twee, door :

Mevr.	M.-R. BRACKE,	kamervoorzitter,
de H.	Th. VAN RAEMDONCK	toegevoegd griffier.

De griffier,

De voorzitter,

Th. VAN RAEMDONCK.

M.-R. BRACKE.